



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Belangrijke documenten Garage-sectionaaldeur iso45 met RC2 uitrusting

Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)
E-Mail: vertrieb@novoferm.com
Internet: www.novoferm.com

Lezen en bewaren!

Garage-sectionaaldeur iso45 Premium met inbraakwering RC2

Geachte klant,

U hebt een beslagpakket ontvangen om uw kwaliteitsvolle Novoferm sectionaaldeur iso45-4 te verbeteren tot de inbraakwerende weerstandsklasse **RC2** volgens **DIN/TS 18194:2020-07**.

Bij dit schrijven ontvangt u het bijbehorende identificatieplaatje, dat na de montage blijvend op het deurblad moet worden aangebracht in de directe omgeving van het typeplaatje. Zorg ervoor dat het etiket niet onbedoeld verwijderd of onleesbaar wordt door externe invloeden of reinigingsmaatregelen.

Houd er rekening mee dat de weerstandsklasse **RC2** volgens **DIN/TS 18194** alleen kan worden bereikt, indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

- De garage-sectionaaldeur iso45 is van de serie 4 (vanaf 08/2014).
- Het deurblad vertoont geen openingen, zoals bijv. **loopdeuren, raamvarianten** (incl. lichtband), **noodontgrendeling, deurvergrendeling incl. slot en greep** en **ventilatioerooster**.
- De garagedeuraandrijving **Novomatic 423** of **Novomatic 563 S** is gemonteerd (geen NovoPort).
- De deurbladoppervlakte (BMB x BMH) bedraagt maximaal **15 m²**.
- De kopsectie is zonder speciale doorsnede uitgevoerd (niet mogelijk: BMH 2.150 – 2.225 & 2.675)
- De bijgeleverde **aanbouwdelen** van het **beslagpakket RC 2 DIN/TS 18194 iso45** zijn volgens de handleiding gemonteerd.
- Montage met thermokozijnset (versie 1) niet mogelijk.
- De openingsmaat van het gebouw moet in overeenstemming zijn met de nominale bouwmaat van de deur. De deur moet exact passen en mag op basis van de inbouwsituatie geen zwakke plek bevatten. (Max. WOM (wandopeningsmaat) = NBM (nominale bouwmaat) + 10 mm omlopend = (BMB [bestelmaatbreedte] + 20) x (BMH [bestelmaathoogte] + 10)
- **Alleen montage achter de opening en bevestiging via gaten vóór in het kozijn** → versterkt hoekkozijn, panelen en speciale ankers niet bruikbaar.
- Geen gebruik van sleutelschakelaars.

Bij afwijkingen van de bovenstaande specificaties komt de **RC2-eigenschap te vervallen**.

In geval van afwijkingen mag de sticker niet op het deurblad worden aangebracht.

Dat de montage conform de specificaties is uitgevoerd, moet door een gespecialiseerd bedrijf worden bevestigd. Het betreffende certificaat moet samen met dit schrijven en de montage- en gebruikshandleiding worden bewaard.

Met vragen kunt u altijd terecht bij uw deskundige Novoferm-dealer.

Bankverbindingen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87
Vorsitzender;

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
USt-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann,
Dipl.-Kfm. Thomas Hage; Dipl.-Ing. Dirk Gößling

Het team van Novoferm