



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

## Důležité podklady Garážová sekční vrata iso70 s výbavou RC2

### Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund  
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502  
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)  
E-Mail: [vertrieb@novoferm.com](mailto:vertrieb@novoferm.com)  
Internet: [www.novoferm.com](http://www.novoferm.com)

Mějte na paměti a uschovejte!

## Garážová sekční vrata iso70 Premium Plus s ochranou proti vloupání RC2

Vážený zákazníku

Získali jste kvalitní sekční vrata Novoferm s ochranou proti vloupání bezpečnostní třídy **RC2** podle **DIN/TS 18194:2020-07**.

S tímto dopisem získáte příslušný označovací lístek, který se po montáži musí trvale umístit v blízkosti typového štítku na křídle vrat. Dejte pozor, aby se samolepka omylem neodstranila nebo stala nečitelnou z důvodu vnějších vlivů nebo čištění.

Mějte na paměti, že bezpečnostní třídy **RC2** podle **DIN/TS 18194** lze dosáhnout jen tehdy, když jsou dodrženy následující podmínky:

- Je namontovaný **pohon garážových vrat Novomatic 563 S** (ne NovoPort)
- Plocha křídla vrat (BRB x BRH) je maximálně **12 m<sup>2</sup>**
- Nejhořejší sekce je provedena bez speciálního výškového řezu (není možné: BRH 2.150 – 2.225 & 2.675)
- Dodané **opěrné úhelníky** jsou namontovány podle návodu vlevo a vpravo v dolní oblasti zárubní
- Na křídle vrat nebyly provedeny žádné otvory jako:  
Varianty oken, nouzová odemykání, uzamykání vrat včetně zámku, kliky a větrací mřížky
- Není možná možnost se sadou termo zárubní (verze 1)
- Rozměr otvoru konstrukce musí odpovídat stavebnímu směrnému rozměru vrat. Vrata by měla přesně lícovat a nesmí díky montážní situaci poskytovat místo vstupu. (max. WÖM (rozměr otvoru ve stěně) = BRM (stavební směrný rozměr) + 10 mm obvodově = [BRB [stavební směrná šířka] +20] x [BRH [stavební směrná výška]+10])
- **Pouze montáž za otvorem a upevnění skrz čelní otvory zárubní** → nelze použít zesílenou úhlovou zárubeň, clony a speciální kotvy
- Nepoužívají se klíčové spínače

Odchyly od výše uvedených stanovených podmínek mají za následek **zaniknutí vlastnosti RC2**.

**V případě odchylek se samolepka nesmí lepit na křídlo dveří.**

Montáž schodnou se stanovenými podmínkami se musí zdokumentovat potvrzením odborné firmy a musí se to uschovat společně s tímto dopisem a návodu k montáži a obsluze.

V případě dotazů se s důvěrou obraťte na Vašeho odborného prodejce Novoferm.

Váš tým Novoferm

Bankverbindungen:  
Commerzbank Duisburg  
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00  
BW Bank/LBBW Stuttgart  
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87  
Vorsitzender;

BIC: COBA DE FF XXX  
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH  
Sitz: Isselburg  
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771  
UST-IdNr.: DE 811 152 143  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann,  
Dipl.-Kfm. Thomas Hage; Dipl.-Ing. Dirk Gößling